

MOTOGUADAÑA ECHO SRM-3605U

Modelo: SRM-3605U **Cod.:** 003365


Manillar rebatible sin herramientas,
fácil de transportar.

Protector: Base fija / Deslizable / Intercambiable.
Se ajusta con 1 solo tornillo.



Aspectos Técnicos

Motor: 2T, mono cilíndrico, refrigerado por aire de altas RPM.

Cilindrada: 34 cm³
Potencia máxima: 1.1kW / 7000 rpm.

Velocidad de ralenti: 2800 rpm.

Carter: Metálico.

Carburador: Walbro. Diafragma con bombín.

Encendido: CDI.

Escape: Low tone® de bajo ruido.


Arranque: Estándar.

Filtro de aire: Felpa de alta densidad (fácil acceso). IMG-01

Amortiguador: Central monoblock. IMG-02

Filtro de alta densidad de felpa

Fácil acceso, excelente filtrado.



IMG-01



Robusto amortiguador central monoblock



IMG-02

Manillar tipo "U" asimétrico y rebatible



IMG-03

Manillar: Tipo "U" asimétrico y rebatible sin herramientas. IMG-03

Cañonera: de aluminio con 5 bujes para alineación del cardan.

Transmisión: Eje cardánico de 8mm.

Caja de engranajes: par cónico helicoidal alineados sobre 4 rodamientos.

Tanque de combustible: 0.86 l.

Peso seco: 7,4 kg

Accesorios incluidos: Cabezal de tanza y cuchilla 3 puntas.

Arnés: Ergonómico de 3 apoyos con sistema de liberación rápida por seguridad. IMG-04


IMG-04

USE SÓLO ACEITE 2T ECHO


POWER BLEND[®] GOLD[®]
2-STROKE OIL


Es un blend de aceite sintético sobre base orgánica certificado para uso en todos los motores 2 tiempos refrigerados por el aire. alcanza y supera los estándares ISO-LEGD y JASO-M345-FD con un alto poder de limpieza que minimiza el bloqueo de las lumbreras de escape, mientras protege contra la corrosión, óxido y desgaste. dispone de un estabilizador de combustible que duplica la vida útil de la mezcla preparada.